

Mesure de la fréquence de résonance avec le générateur de fréquence

Qu'est-ce la fréquence de résonance du corps éthérique

Quand on perturbe un système vivant avec un signal périodique, un être humain, un animal, une plante, on observe que la taille du corps éthérique varie en fonction de la fréquence des perturbations. Une des manières de créer les perturbations, c'est au moyen d'impulsions périodiques de champ magnétiques

Le générateur de fréquence de la nouvelle génération est conçu de manière à fonctionner avec des piles, ce qui permet son utilisation non seulement pour établir le bilan énergétique d'une personne, mais aussi pour la recherche et l'application sur le terrain.



Spécification technique du générateur

Le générateur de fréquence permet de générer un signal de perturbation à intervalles fixes dans une gamme de fréquence qui va de 0.1 Hz à 9999 Hz.

Il est fourni avec une bobine qui comporte une centaine de spires sur un support d'un diamètre de 4 cm.

Le générateur fonctionne avec une pile standard 9 Volt. La consommation est minimale et permet une longue durée de vie de la pile.

Le générateur peut être utilisé dans une gamme de température extérieure variant de 0 à 70°.

Utilisation du générateur

Le bouton sur le haut à gauche de l'appareil sert à enclencher le générateur. Le générateur s'éteint automatiquement 3 minutes après le dernier changement de la fréquence.

Les deux boutons sur le panneau frontal permettent le réglage de la fréquence des perturbations :

Une courte pression sur le bouton de droite augmente la fréquence d'une unité, sur le bouton de gauche, une courte pression diminue la fréquence d'une unité.

Une pression à peine prolongée sur un des boutons va faire augmenter ou diminuer la fréquence de 5 unités à la fois.

La fréquence initiale de l'appareil lors de l'enclenchement peut être modifiée en pressant simultanément les deux boutons de commande de fréquence, à la fréquence initiale désirée, et cela pendant une durée de 2 secondes. L'appareil affiche alors « 8888 » pendant une fraction de secondes.

Quand on veut retourner à la fréquence initiale, il suffit de presser les deux touches pendant une demie seconde.

Le générateur dispose de deux gammes de fonctionnement: La gamme normale va de 1 Hz à 9999 Hz, la gamme basse va de 0.1 Hz à 999.9 Hz. Le passage d'une gamme à l'autre se fait en pressant simultanément sur les deux boutons frontaux et cela pendant 5 secondes.

Dans la gamme normale, l'unité est de 1Hz entre 1 et 100 Hz, puis de 10 entre 10 et 9999 Hz.

Dans la gamme basse, l'unité est de 0.1Hz entre 0.1 et 10.0 Hz, puis de 1 Hz entre 10.0 et 999.9 Hz.

Mesure de la fréquence de résonance du champ vital humain

Disposez le générateur sur une table assez longue et munissez vous d'allumettes ou de bois pour brochettes, munies de bagues colorées. Mettez la personne dont vous mesurez la fréquence de résonance sur une chaise à dossier au bout de la table. Vérifiez que la sonde champ vital se trouve bien devant vous.



La personne mesurée place la bobine sur sa poitrine, proche de son 4^{ème} chakra.

La fréquence de résonance peut être mesurée entre 20 et 60Hz, mais aussi entre 200 et 600 Hz ou entre 2 et 6Hz. Si la fréquence de résonance est de 30 Hz, on trouvera aussi une fréquence de résonance à 3 et à 300 Hz. Prenez juste l'habitude de mesurer toujours dans la même gamme.

Choisissez une sous-couche du champ vital, puis placez une petite baguette là où vous percevez la sous-couche. A chaque augmentation de la fréquence, placez une baguette à la nouvelle dimension de la sous-couche.. Augmentez la fréquence jusqu'à ce que vous observiez une diminution du champ vital. Ensuite, vous pouvez déterminer la fréquence de résonance précise soit par interpolation, soit en cherchant le maximum en faisant varier la fréquence Hz par Hz.

Conseil : ne traînez pas avec la mesure car certaines personnes peuvent sentir un effet désagréable lorsque leur corps éthérique est perturbé par des impulsions de champ magnétique.

Le protocole détaillé, ainsi que l'interprétation des résultats font l'objet de tout un chapitre dans le dernier livre « bioénergie » de Stéphane Cardinaux.

Mesure de la fréquence de résonance appliquée à d'autres domaines

La mesure de la fréquence de résonance ne s'applique pas seulement au champ vital. Comme la fréquence de résonance est en relation avec la qualité du champ éthérique, de recherches hautement intéressantes restent faire dans le domaine de l'agriculture biologique et biodynamique, de la compréhension de pierres, de médicaments, de l'eau informée.